

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanovy Plastic trim sealant est un revêtement nanotechnologique spécialement développé pour protéger durablement toutes les garnitures en plastique de votre véhicule.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme

Liquide

Couleur

Jaune pâle

Odeur

Solvantée

Surfaces d'application

Garnitures en plastique (pare-chocs, tableau de bord...)

Conditions d'application

Dans un endroit à l'abri du soleil, de l'humidité et à une température stable située entre +5°C et +30°C

Techniques d'application

A la main avec un applicateur

Equipements de protection individuelle

Gants (latex/nitrile/vinyle)

Dilution

Ne pas diluer, prêt à l'emploi

Consommation

Environ 3 ml/m²

Stockage

Conserver jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité à une température stable située entre +5°C et +30°C

Durabilité

De 3 à 6 mois

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer, il est nécessaire de lire entièrement le mode d'emploi. Testez toujours les produits sur une partie isolée de la surface. Le suivi rigoureux de la procédure d'utilisation avant, pendant et après conditionne le résultat final. Veuillez par conséquent suivre les présentes instructions.

Nettoyage

Nettoyez soigneusement la surface avec un nettoyant dégraissant (Bubble shampoo [EXT] – Eco cleaner [INT]). La surface doit être parfaitement propre et sèche exempte de tous contaminants.

Dégraissage

- 1) Bien agiter le dégraissant « Activ' cleaner »
- 2) Pulvériser uniformément sur une petite partie de la surface puis essuyez immédiatement avec une microfibre de qualité (Microlaser) propre et sèche en exerçant une ferme pression. Recommencez l'opération une seconde fois si vous le jugez nécessaire. Travaillez toujours de la partie la plus haute vers la plus basse et veillez à retourner fréquemment la microfibre pour conserver une surface toujours propre.

Application

- 1) Bien agiter le traitement « Plastic trim sealant »
- 2) Déposez 5 gouttes sur un applicateur (Sealant applicator kit) puis étalez immédiatement sur la surface en effectuant des petits mouvements circulaires qui se chevauchent. Exercez une ferme pression et travaillez progressivement en croisant les passes à 50% afin de ne négliger aucune partie. Lorsque l'applicateur dépose moins de produit, effectuez un second passage de la même manière en exerçant une pression modérée afin d'homogénéiser l'application.
- 3) Recommencez l'opération pour une autre partie. Travaillez une petite section à la fois et commencez toujours de la partie la plus haute vers la plus basse. Notez qu'il faudra changer l'applicateur lorsque celui-ci sera souillé.
- 4) Laissez sécher environ 3 minutes.

Finition

Avec une microfibre de qualité (Microlaser) propre et sèche, essuyez l'excédent en effectuant des mouvements circulaires avec une légère pression en veillant à retourner régulièrement la microfibre pour conserver une surface toujours propre.

Durcissement

Ne plus rien mettre en contact avec la surface pendant un minimum de 1 heure et protéger de l'humidité. En fonction des conditions ambiantes, le temps de durcissement peut varier. Pour des performances optimales, préférez attendre 24 heures avant le premier contact avec de l'eau. Ne pas laver la surface durant les 72 premières heures. Si cela vous est possible, préférez un séchage par traitement thermique, toutes les caractéristiques du traitement seront accentuées.

Entretien

Afin d'offrir une durabilité maximale à votre protection, il faut nettoyer vos surfaces régulièrement afin d'éviter l'accumulation de polluants. Pour cela, vous pouvez utiliser pour les surfaces extérieures notre shampoing carrosserie « Ultimate shampoo » qui en plus de nettoyer, renforce la protection et pour les surfaces intérieures notre nettoyeur intérieur « Eco cleaner » qui nettoie efficacement sans altérer votre traitement.

REMARQUES IMPORTANTES

Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez à nous contacter. Les présentes instructions sont basées sur des activités de recherche approfondies, mais n'empêchent pas à l'utilisateur d'effectuer ses propres tests en fonction de ses besoins. Toutefois, étant données la variété des surfaces et des conditions ambiantes, ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société Nanovy quant aux applications de chacun. Notez que toutes les informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Les fiches de données de sécurité peuvent être envoyées sur simple demande.

CONTACT

Nanovy

Siège social : 3 rue de la dame du lac, 91080 Courcouronnes, FRANCE

Site web : <http://www.nanovy.fr>

Téléphone : +33(0)8 99 49 03 29

Service client : contact@nanovy.fr

Service technique : support@nanovy.fr